

Lista de comprobación previa a la instalación del modelo 555/565

¡Gracias por ser cliente de Culligan Quench! Estamos encantados de que su lugar de trabajo disfrute del agua con gas de excelente sabor de su nuevo 555/565. Antes de que nuestro técnico certificado instale su máquina, deben cumplirse los siguientes requisitos previos.

Suministro de agua

- Suministro de agua potable de 3/8" (0.95 cm) que termina en una válvula de bola de 3/8" (0.95 cm) con rosca de tubería hembra de 3/8" (0.95 cm) a la que se conectará (la válvula de bola debe ser accesible para el servicio e instalación).
- Presión mínima de agua 14.5 PSI, caudal mínimo de 0.9 galones por minuto.
- Presión máxima del agua 51 PSI.
 - Debe ser una línea de suministro de agua de 3/8" (0.95 cm) dedicada sin otras conexiones.
 - No se acepta ninguna tubería de agua o válvula de menos de 3/8" (0.95 cm)
- La válvula de cierre de agua debe estar ubicada en un nivel bajo con espacio suficiente para conectar un filtro de 12" (40.6 cm) de largo a dicha válvula.

Sistema eléctrico

- Circuito eléctrico dedicado de 115 V CA/60 Hz/15 A (3 clavijas estándar).
- Debe estar a menos de 5 pies (1.5 m) de la ubicación de la máquina; SIN CABLES DE EXTENSIÓN.

Colocación en encimera

- Orificio de 1" (2.54 cm) de diámetro para la línea de agua y la línea de CO2 al modelo 555/565.
 - Los técnicos de Culligan Quench solo pueden perforar orificios de hasta 2" (5.08 cm) de diámetro a través de encimeras de laminado o tipo Corian. Cualquier otra superficie o tamaño de orificio debe taladrarse previamente antes de la instalación.

Ventilación

- Si se instala en un espacio cerrado, la máquina requiere 4" (10.16 cm) de espacio alrededor para una ventilación adecuada.

Suministro de CO2

- Si el cilindro de CO2 está en el lugar:
 - Si se conecta a un sistema de CO2 a granel o existente, debe haber disponible una línea de CO2 que termine en una válvula de cierre dentada de 1/4" (0.63 cm) a menos de 40" (101.6 cm) del lugar de instalación.
 - La presión mínima de CO2 es de 100 PSI.

Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, llame a Atención al cliente al (787) 708-6986.

